

ISOTRACK X SERIES

PRODUKTINFORMATIONEN



GYSI

TECHNISCHE DATEN

ISOTRACK X SERIES

Anwendungsgebiete:

- Materialdepotplatz
- temporärer Parkplatz
- schwere Fahrzeuge/Maschinen
- temporärer Bodenschutz
- einfach und schnell zu montieren
- rutsch- und wasserfest

Material	Polyethylen mit hoher Dichte
Masse	400 x 200 x 9.4 cm (Kern) Höhe inkl. Profil: 10.2 cm
Gewicht	360 kg/Panel
Oberfläche	beidseitig profiliert
Farbe	sand
Traglast	ca. 200 t/m ² (abhängig von Untergrund)
Transport	50 ISOTRACK X Panels pro Lkw

Unsere Bodenschutzplatten sind verschieden einsetzbar, da sie sowohl auf ebenen Untergrund wie auch im unzugänglichen Gelände Anwendung finden. Sie schützen den Untergrund und ermöglichen das Befahren mit Fahrzeugen von schwersten Lasten. Durch die optimale Drucklastverteilung können die Panels für verschiedenste Zwecke und Belastungen genutzt werden. Auch das Montieren durch unser einmaliges Verbindungssystem ist leicht zu handhaben, einfach und schnell durchgeführt. Ausserdem sind sie leichter als vergleichbare Produkte, somit können mehr Panels auf einen Lkw geladen werden. Dadurch optimieren Sie bereits beim Transport die Kosten zu Ihrem Projekt. Unsere Panels sind aus 100% wiederverwertbarem PE-Material hergestellt und entsprechen dem modernsten Standard.

