

EMAT

PRODUKTINFORMATIONEN



CYSI

TECHNISCHE DATEN EMAT

Anwendungsgebiete:

- Materialdepotplatz
- temporärer Parkplatz
- mittelschwere Transportfahrzeuge
- temporärer Bodenschutz
- einfach und schnell zu montieren
- rutsch- und wasserfest

Material	bruchfestes Polyethylen (rezykliert)
Masse	241 x 120 x 1.2 cm (Kern) Höhe inkl. Profil: 2.0 cm
Gewicht	35 kg/Panel
Oberfläche	beidseitig profiliert
Farbe	schwarz
Traglast	ca. 80 t/m ² (abhängig von Untergrund*)
Transport	600 eMAT Panels pro Lkw

*80 t/m² bei hartem Untergrund
 40 t/m² bei unebenem Untergrund
 10 t/m² über Hohlräumen von 30 cm und auf weichem Boden

eMAT ist die ideale Platte für hohe Belastungen und perfekten Schutz. Durch ihr geringes Gewicht und die Haltegriffe ist sie sehr einfach von Hand zu verlegen. Dabei ist sie flexibel, aber doch robust mit langer Lebensdauer. Der Umwelt zuliebe ist sie vollständig recycelbar. Und das Beste: beide Seiten sind als Oberfläche einsetzbar. Anwendung finden die Platten im Fahrzeug- und Fußgängerbereich. Die Montage mit den Verbindungsstücken ist kinderleicht.

